

# SÄKERHETS DATABLAD

## 1. Namnet på produkten och företaget

---

<b>Produkt:</b>	TM Snabbruk P	<b>Företag:</b>	TM Progress AB
<b>Användning:</b>	Pumpbart golvbruk		Box 395 891 28 Örnsköldsvik Sverige
<b>Utfärdad:</b>	1999-05-25		
<b>Uppdaterad:</b>	2010-01-20		
<b>Utfärdare:</b>	Peter Forsberg		
<b>Telefon nr:</b>	0660 299530		
<b>Vid nödfall:</b>	020 99 60 00 Kemiakuten (Giftinformationscentralen)		

## 2. Farliga egenskaper

---

### Hälsorisker

Produkten är irriterande på ögon och kan vara irriterande på andningsorgan och hud. Innehåller kromat reducerad standardcement (se punkt 16).

### Fysikaliska/ kemiska risker

Vid kontakt med fukt eller efter vattentillsats bildas frätande kalciumhydroxidlösning.

## 3. Sammansättning/ ämnens klassificering

---

Namn	CAS-nr	Vikt%	Klass	R-fraser
Standardcement	65997-15-1	1-3	Xi	R 37/38-41
R 37/38	Irriterar andningsorgan och hud.			
R 41	Risk för allvariga ögonskador.			

## **4. Första hjälpen**

---

### **Inandning**

Friskluft, värme och vila.

### **Hudkontakt/ pulver**

Borsta bort och tvätta med tvål och vatten.

### **Hudkontakt/ blöt massa**

Tag av blöta kläder, tvätta med tvål och vatten.

### **Ögonkontakt**

Gnid inte! Skölj omedelbart i riklig mängd med vatten i minst 15 min. Vid kvarstående ögonirritation uppsök läkare.

### **Förtäring**

Ge 1-2 glas vatten eller helst mjölk att dricka. Framkalla ej kräkning.

Kontakta läkare om större mängder svalts.

## **5. Åtgärder vid brand**

---

Produkten är inte brännbar.

## **6. Åtgärder vid spill/ oavsiktliga utsläpp**

---

### **Åtgärder för undvikande av personskador**

Undvik inandning av damm. Vid dammbildande hantering använd andningsskydd.

### **Åtgärder för undvikande av miljöskador**

Förhindra tömning av produkten i avlopp. Samla upp och återvinn/återanvänd om möjligt.

### **Metoder för rengöring och undvikande av miljöskador**

Inga speciella åtgärder behövs.

## **7. Hantering och lagring**

---

### **Hantering**

Undvik dammbildning och sörj för god ventilation. Handskar rekommenderas.

### **Lagring**

Förvaras oåtkomligt för barn och i sin originalförpackning. Lagras torrt och svalt. Skyddas mot väta.

## 8. Begränsning av exponeringen/ personliga skyddsåtgärder

### **Förebyggande åtgärder**

Se till att luftväxlingen är god. Mekanisk ventilation och punktutsug kan behövas. Även om standardcementen i produkten är kromatreducerad, bör personer med kromallergi undvika direkt hudkontakt.

### **Andningsskydd**

Använd andningsskydd vid dammande hantering. P2 filter rekommenderas.

### **Ögonskydd**

Använd skyddsglasögon.

### **Handskydd**

Använd lämpliga skyddshandskar.

### **Hudskydd**

Använd lämpliga skyddskläder, t ex overall, handskar och glasögon.

### **Hygieniska gränsvärden**

NGV Inhalerbart damm: 10 mg/m<sup>3</sup>

NGV Respirabelt damm: 5 mg/m<sup>3</sup>

## 9. Fysiska och kemiska egenskaper

<b>Form:</b>	Pulver
<b>Färg:</b>	Grå
<b>Lukt:</b>	Svag
<b>Bulkdensitet:</b>	1750 kg/m <sup>3</sup>
<b>pH koncentrat:</b>	10,5-11

## 10. Stabilitet och reaktivitet

### **Stabilitet**

Stabil vid normal hantering.

### **Reagerar med**

Reagerar med vatten och hårdnar.

### **Farliga omvandlingsprodukter**

I kontakt med vatten bildas kalciumhydroxid som är frätande.

## 11. Toxikologisk information

### **Inandning**

Kan vara irriterande andningsorganen. Slemhinnor irriteras av högt pH.

### **Hudkontakt**

Upprepad/långvarig kontakt (upp till 4 timmar) med en blöt massa kan ge frätskador på oskyddad hud.

Upprepad/långvarig kontakt kan ge allergiska reaktioner (kromeksem) hos mottagliga personer.

### **Ögonkontakt**

Damm i ögonen eller stänk från blöt massa kan ge irritation och sveda.

### **Förtäring**

Kan ge irritation i mun och svalg.

## 12. Ekotoxikologisk information

---

### Information

Produkten har inga kända ekotoxikologiska effekter.  
Inga kända negativa effekter på miljön.

## 13. Avfallshantering

---

Deponeras enligt lokala föreskrifter. Avfallskod: 10 13 14

## 14. Transportinformation

---

Produkten är icke farligt gods.

## 15. Gällande bestämmelser

---



Xi        Irriterande

### Risk-fraser

R 36        Irriterande på ögon

### Skydds-fraser

S 2        Förvaras oåtkomligt för barn.

S 24        Undvik kontakt med huden.

S 26        Vid kontakt med ögonen spola genast med mycket vatten, vid kvarstående problem uppsök läkare.

S 37/39    Använd lämpliga skyddshandskar samt ögonskydd.

S 38        Använd lämpliga andningsskydd vid otillräcklig ventilation.

## 16. Övrig information

---

Den ingående råvaran standardcement är kromatreducerad och därför inte klassificerad som potentiellt allergiframkallande (R 43). Risken att kromallergi ska förvärras är härmed reducerad, men hantering enligt ovanstående instruktioner är viktigt, särskilt för personer med utvecklad kromallergi.